

FASCO
A BECK brand

TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DATI TECNICI
DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

M038

1) TOOL TYPE - GERAETETYP - DESCRIZIONE MACCHINA - TYPE D'OUTIL - TIPO DE MAQUINA





2) TOOL CHARACTERISTICS
SPEZIFICATION DES GERAETES
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL
CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINA

HEIGHT HOEHE ALTEZZA HAUTEUR ALTURA	WIDTH BREITE LARGHEZZA LARGEUR ANCHURA	LENGTH LAENGE LUNGHEZZA LONGUEUR LONGITUD	WEIGHT GEWICHT PESO POIDS PESO
in.6.57 mm.167	in.1.65 mm.42	in.14.8 mm.376	lbs.3.00 kg.1.370

MIN-MAX WORKING PRESSURE MIN-MAX ARBEITSDRUCK MIN-MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO MIN-MAX PRESSION DE TRAVAIL MIN-MAX PRESION DE TRABAJO	70 / 100 psi 5 / 7 BAR
AIR CONSUMPTION PER CYCLE LUFTVERBRAUCH PRO NAGELUNG CONSUMO ARIA PER COLPO CONSOMMATION DE L'AIRE PAR COUP CONSUMO DE AIRE CADA DISPARO	PERFORMANCES AT 90 psi (0.62 MPa) PRESTAZIONI A 6.2 BAR (0.62 MPa) AUTOMATIC MODE 0.006 SCF 0.17 L.
LUBRICANT SCHMIEROEL LUBRIFICANTE LUBRIFIANT LUBRIFICANTE	SYNTHETIC GREASE (PTFE)

3) FASTENER DATA
ANGABEN ZU DEN BEFESTIGUNGSMITTELN
CARATTERISTICHE TECNICHE FISSAGGI
DONNÉES DES PROJECTILES
DATOS DE CLAVOS

A) OUTSIDE CROWN AUSSEN RUECKEN LARGHEZZA EST. COURONNE EXT. CORONA EXT. — MAX	in. 0.503 mm. 12.80
B) INSIDE CROWN INNEN RUECKEN LARGHEZZA INT. COURONNE INT. CORONA INT. — MIN	in. 0.444 mm. 11.30
CxD) WIRE DRAHT FILO FIL ALAMBRE	in. 0.023 x 0.035 mm. 0.60 x 0.90
L) LENGTH LAENGE LUNGHEZZA LONGEUR LONGITUD — MIN-MAX	in. 5/16' - 5/8' mm. 8 - 16
MAGAZINE CAPACITY MAGAZIN CAPAZITAET CAPACITA' CARICATORE CAPACITE' CHARGEUR CAPACIDAD CARGADOR	310 staples

* ACTUATION SYSTEM * AUSLOESEART * ATTUAZIONE * MISE EN OEUVRE * ACTUACIÓN	CONTINUOUS ACTUATION

* LOADING * LADEN * CARICAMENTO * CHARGER * CARGA	● BOTTOM LOADING SIDE LOADING TOP LOADING COIL OTHER

* SEE INSTRUCTION MANUAL - SIEHE BETRIEBSANLEITUNG - VEDI MANUALE - VOIR MODE D'EMPLOI - VER EL MANUAL

NOISE CHARACTERISTICS GERÄUSCH - EMISSION DATEN CARATTERISTICHE RUMOROSITA' CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUE CARACTERÍSTICAS DE RUIDO	EN 12549+A1:2008	$L_{WA,1s}$, :92.12 dB(A) - $K_{WA,1s}$, 2.5
	EN ISO 4871:2009	$L_{pA,1s}$, :81.30 dB(A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATION VALUE VIBRATIONSWERT VALORE DI VIBRAZIONE VALEUR DE VIBRATION VALOR DE VIBRACIÓN	UNI ISO/TS 8662-11	IS BELOW THE DECLARATION LIMIT SET BY LIEGT UNTER DEM ANZUGEBENEN WERT GEMÄSS. RISULTA AL DI SOTTO DEL LIMITE DA DICH. STABILITO IN RESULTE AU DESSOUS DE LA LIMITE A DECLARER ETABLIE PAR RESULTA SER DEBAJO DEL LIMITE A DECLARAR	UNI EN ISO 12100-1/2